

Филиал открытого акционерного общества  
«Акционерная нефтяная компания «Башнефть»  
«Башнефть-Новоил»  
450037, Российская Федерация  
Республика Башкортостан, г. Уфа-37  
тел.: +7 347 235-850-60, факс + 7347 235-83-10  
ИНН 0274051582, ОКПО 67826761  
www.bashneft.ru



Branch of open joint stock company  
Joint Stock Oil Company Bashneft  
Bashneft-Novoil  
Ufa-37, Republic of Bashkortostan,  
Russian Federation, 450037  
phone +7 347 235-85-60, fax +7 347 235-83-10  
TIN 0274051582, OKPO 67826761  
www.bashneft.ru

**ПАСПОРТ ПРОДУКЦИИ № 60**  
**Масло моторное для автотракторных дизелей М-8В**  
**ГОСТ 10541 с изм. 1-11**

Номер резервуара 128

Замер резервуара 113см

Масса, предназначенная для отгрузки

127 т

Дата изготовления 25.08.2015 г.

№	Наименование показателей	Норма по ГОСТ 10541- 78 с изм. 1-11 ОКП 025314	Фактические данные
1	Вязкость кинематическая, мм <sup>2</sup> /с: - при 100°С - при 0°С, не более	7,5 1200	7,70 992
2	Индекс вязкости, не менее	93	95
3	Массовая доля механических примесей, %, не более	0,015	0,0080
4	Массовая доля воды, %, не более	следы	Следы
5	Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже	207	222
6	Температура застывания, °С, не выше	минус 25	минус 25
7	Коррозионность на пластинках из свинца, г/м <sup>2</sup> , не более	10,0	0,25
8	Щелочное число, мг КОН на 1 г масла, не менее	4,2	4,4
9	Стабильность по индукционному периоду осадкообразования (ИПО) в течении 50 час	выдерживает	выдерживает
10	Цвет на колориметре ЦНТ, с разбавлением 15:85 ед. ЦНТ, не более	3,5	1,5
11	Плотность при 20°С, кг/м <sup>3</sup> , не более	0,905	0,887
12	Массовая доля активных элементов, %, не менее: -кальция -цинка -фосфора	0,16 0,09 0,09-0,12	0,16 0,11 0,09
13	Зольность сульфатная, %, не более	0,95	0,95

Дополнительная информация: масло моторное летнее изготовлено на минеральной основе.

Заключение: продукт соответствует требованиям ГОСТ 10541-78 с изм.1-11

Продукт сертифицирован. Сертификат соответствия №РОСС RU. АЯ 02.Д01167

Срок действия с 15.03.2015 по 16.03.2018 г.

Изготовитель гарантирует соответствие качества продукта требованиям настоящего стандарта в течении 5 лет со дня изготовления при соблюдении потребителем условий транспортировки и хранения по ГОСТ 1510-84

Начальник лаборатории, подпись Сулова З.В./  
Старший лаборант: Кузнецов О.А./

Дата выдачи паспорта: 28.08.2015г.

