



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

НОВОКУЙБЫШЕВСКИЙ ЗАВОД МАСЕЛ И ПРИСАДОК

446207, Российская Федерация, Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Производственная, 2

П А С П О Р Т № 91Наименование нефтепродукта: **Масло моторное для автотракторных дизелей М-8Г₂к первый сорт**

ГОСТ 8581-78 с изменениями 1-11*, ОКП 02 5313 0503

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ № РОСС RU.АЮ96.В06470 срок действия с 25.09.2009г. по 24.09.2012г.

Номер партии 060СМасса нетто бочки, кг 180Дата изготовления 20.01.11Количество бочек, шт. 211

Наименование показателя	Норма по ГОСТ	Фактически
1. Вязкость кинематическая, мм ² /с при 100°С	8,0 ± 0,5	8.23
при 0°С, не более	1200	982.2
2. Индекс вязкости, не менее	90	92
3. Массовая доля механических примесей, %, не более	0,015	0.013
4. Массовая доля воды, %, не более	Следы	Следы
5. Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже	205	217
6. Температура застывания, °С, не выше	- 30	- 30
7. Коррозионность на пластинках из свинца, г/м ² , не более	Отсутствие	Отсутствует
8. Моющие свойства по ПЗВ, баллы, не более	0,5	0.5
9. Щелочное число, мг КОН на 1г масла, не менее	6,0	4.5
10. Зольность сульфатная, %, не более	1,15	1.08
11. Стабильность по индукционному периоду осадкообразования (ИПО) в течение 35ч	Выдерживает	Выдерживает
12. Цвет на колориметре ЦНТ с разбавлением в соотношении 15: 85, единицы ЦНТ, не более	4,0	2.0
13. Плотность при 20°С, г/см ³ , не более	0,905	0.892
14. Массовая доля активных элементов, %, не менее:		
кальция	0,19	0.25
цинка	0,05	0.066
фосфора	0,05	0.060
15. Степень чистоты, мг на 100 г масла, не более	500	290

- Малоопасное вещество (по воздействию на организм при соблюдении правил обращения).
- Горючая жидкость.
- Хранение и транспортирование по ГОСТ 1510.
- Гарантийный срок хранения – 5 лет.

Начальник ЦЗЛ-ОТК (лаборатории) [Signature]Начальник смены [Signature]Дата выдачи паспорта 21.01.11